

FRIGIDAIRE

GALLERY.



Table de cuisson encastrable

FGEC3045K S/W/B

Électrique de 30"



Dimensions du produit

Largeur	30 3/8"
Profondeur	21 3/8"
Hauteur	2 5/8"

Autres caractéristiques faciles d'emploi

Voyants de surface chaude

Surface de cuisson lisse en vitrocéramique

Offerte en :



Éléments	Taille	Watts
À l'avant, à droite	6" / 9"	1 600 / 3 000
À l'arrière, à droite	7"	1 500
À l'avant, à gauche	12"	2 700
À l'arrière, à gauche	6"	1 200

Caractéristiques exclusives



La plus grande surface de cuisson

Grâce à nos éléments extensibles SpaceWise^{MD}, vous pouvez cuire plus en même temps.




Ébullition rapide

Accélère l'ébullition de l'eau.



Commandes Express-Select^{MD}

Pour passer aisément du mijotage à l'ébullition.




Éléments extensibles SpaceWise^{MD}

Les éléments variables s'adaptent à vos besoins de cuisson.

Caractéristiques	
Commandes	Express-Select ^{MD}
Type de surface	Vitrocéramique noire (S) Couleur coordonnée vitrocéramique (W/B)
Élément avant droit (watts)	6"/9" : 1 600/3 000
Élément arrière droit (watts)	7" : 1 500
Élément avant gauche (watts)	12" : 2 700
Élément arrière gauche (watts)	6" : 1 200
Voyants de surface chaude	Oui
Emplacement des commandes	À droite
Couleur des boutons de commande	Noir (S) Couleur coordonnée (W/B)
Matériau des boutons	Plastique
Caractéristiques techniques	
Point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, à droite
Tension	240 V/208 V/60 Hz
Puissance raccordée (kW) à 240/208 volts ¹	8,4/6,3
Intensité à 240/208 volts (ampères)	35/30,3
Circuit minimal exigé (ampères)	40
Conforme aux normes d'installation combinée avec four mural unique électrique ²	Oui
Poids à l'expédition (approx.)	60 lb

¹Câble monophasé à 3 ou 4 conducteurs de 120/240 ou 120/208 volts et 60 hertz CA seulement, alimentation électrique avec mise à la terre sur un circuit séparé fusionné des deux côtés de la ligne.

²Les tables de cuisson sont conformes aux normes d'installation au-dessus de tous nos fours muraux électriques uniques.



REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes d'électricité locaux et nationaux. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit		Dimensions de la découpe	
A : Largeur	30 3/8"	Largeur (min./max.)	29 5/8" / 29 7/8"
B : Profondeur	21 3/8"	Profondeur (min./max.)	20 1/4" / 20 1/2"
C : Hauteur	2 5/8"	Hauteur	5"

Ensemble d'installation pour comptoir en granit offert en option.

Obtenez des renseignements sur les accessoires à frigidaire.ca