


- A..Black, Noir, Negro
B..White, Blanc, Blanco
C..Yellow, Jaune, Amarillo
D..Red, Rouge, Rojo
E..Blue, Bleu, Azul
F..Orange, Orange, Anaranjado
G..Brown, Brun, Marrón
H..Purple, Violet, Púrpura



TEMPERATURE CONTROL 216715200
7°F cut-in, 5°F cut-out @ number 1 setting.
COMMANDE DE TEMPÉRATURE
Enclenchement 7°F; déclenchement -5°F au réglage numéro 1
CONTROL DE LA TEMPERATURA
Conexión 7°F; desconexión -5°F en el ajuste 1.

TEMPERATURE CONTROL 216788000
4°F cut-in, -10°F cut-out @ number 1 setting.
COMMANDE DE TEMPÉRATURE
Enclenchement 4°F; déclenchement -10°F au réglage numéro 1
CONTROL DE LA TEMPERATURA
Conexión 4°F; desconexión -10°F en el ajuste 1.

PERFORMANCE (Control at number 1 setting)	70°F	90°F
Room Ambient	2-12°F	2-12°F
Freezer Compartment Temperature	30-45%	45-65%
Percent Running Time	110-140	115-145
Wattage Range (Last 1/3 of cycle)	14-0	14-0
Suction Pressure (Cut-in, Cut-out), PSIG	100-125	140-165
High Side Pressure (Last 1/3 of cycle), PSIG	70°F	90°F
PERFORMANCE (commande sur réglage numéro 1)	2-12°F	2-12°F
Température ambiante	30-45%	45-65%
Température du compartiment congélateur	110-140	115-145
Pourcentage de durée de fonctionnement	14-0	14-0
Gamme du puissance (dernier 1/3 du cycle)	100-125	140-165
Pression d'aspiration (enclenchement, déclenchement), en lb/po ² au man.	100-125	140-165
Pression côté haut (dernier 1/3 du cycle), en lb/po ² au man.		
RENDIMIENTO (Control en el ajuste 1)	70°F	90°F
Temperatura Ambiente	2-12°F	2-12°F
Temperatura del Compartimiento Congelador	30-45%	45-65%
Porcentaje de Tiempo de Funcionamiento	110-140	115-145
Gama de Potencia (Ultimo 1/3 de ciclo)	14-0	14-0
Presión de Aspiración (Conexión, Desconexión), en Lbs/pulg. ²	100-125	140-165
Presión Lado Alto (Ultimo 1/3 de ciclo), Lbs/pulg. ²		

DEFROST CONTROL

An automatic 30 minute defrosting period is initiated after every 12 hours of compressor running time. During the defrosting period a thermostat will switch the defrost heater off after the frost on the evaporator has melted. The defrost thermostat closes at 50°F.

COMMANDE DE DÉGIVRAGE

Une période de dégivrage de 30 minutes commence automatiquement après 12 heures de fonctionnement du compresseur. Au cours de la période de dégivrage, un thermostat arrête l'élement chauffant de dégivrage une fois que le givre sur l'évaporateur as fondu. Le thermostat de dégivrage se ferme à 10°F et s'ouvre à 50°F.

CONTROL DE DESCONGELACION

Se inicia un periodo 30 minutos de descongelación automática después de cada 12 horas de funcionamiento del compresor. Durante el periodo de descongelación un termostato apagará el calefactor de descongelación después que se haya disuelto la escarcha del evaporador. El termostato de descongelación se cierra a 10°F y se abre a 50°F.

SERVICE DATA SHEET
AUTOMATIC DEFROST
UPRIGHT FREEZER
FICHE DE DONNÉES TECHNIQUES
CONGÉLATEUR VERTICAL À
DÉGIVRAGE AUTOMATI QUE
FICHA DE DATOS TÉCNICOS
CONGELADOR VERTICAL CON
DESCONGELACION AUTOMATICA

IMPORTANT SAFETY NOTICE

The information provided herein is designed to assist qualified repair personnel only. Untrained persons should not attempt to make repairs due to the possibility of electrical shock. Disconnect power cord before servicing.

AVIS DE SECURITE IMPORTANT

L'information fournie n'est destinée qu'au personnel de réparation qualifié. Par suite du risque de décharge électrique, les personnes non expérimentées ne devraient pas essayer d'entreprendre des réparations. Débrancher le cordon avant tout entretien.

L'information aquí provista está destinada a ayudar al personal calificado de reparación solamente. Las personas no especializadas en esta materia no deben intentar hacer reparaciones debido a la posibilidad de choque eléctrico. Desconecte el cordón eléctrico antes del mantenimiento.

IMPORTANT

If any green grounding wires are removed during servicing, they must be returned to their original position and properly secured.

Si des fils de mise à la terre verts sont enlevés lors de l'entretien, les remettre à leur position d'origine et bien les fixer.

Si los alambres de puesta a tierra verdes son sacados durante el mantenimiento, ellos deben volver a colocarse en su posición original y ser asegurados debidamente.

Specifications subject to change without notice.

For complete performance data by model refer to service manual.

Options shown are not necessarily part of model

Caractéristiques modifiables sans préavis.

Pour des renseignements complets: se reporter au manuel du modèle.

Les options montrées ne sont pas nécessairement une partie de modèle.

Especificaciones sujetas a cambio sin aviso previo.

Para información completa, consultar el manual del modelo.

Las opciones ilustradas no son necesariamente parte de este modelo.