

The clean, contemporary shape of Glacier complements any kitchen design. Impressive LED lighting and superior smoke and odor removal are a mere introduction to everything this hood has to offer. The LED modules included with this hood are the latest in LED cooktop illumination technology specially designed to operate in the elevated temperatures of cooking - offering bright lighting and lasting up to 25 times as long as a standard bulb and greater reliability than typical replacement LED bulbs.

SIZE	WHITE	STAINLESS	GREASE FILTERS (replacement)	NON-DUCTED FILTERS
30 in.	BCLB130WH	BCLB130SS	HPFA430 (Type C5)	HPF30 (Type Xc)

HVI PERFORMANCE

Duct Orientation	Size	Damper	Sones			CFM			
			Normal	Medium*	High	Normal	Medium*	High 0.25 in. w.g.	High 0.1 in. w.g.
Vertical - Rectangular	3½ in. x 10 in.	Included	<0.3	3.0	8.0	130	270	410	460
Horizontal - Rectangular	3½ in. x 10 in.	Included	<0.3	3.0	7.5	130	290	470	510
Vertical - Rectangular	3½ in. x 14 in.	Included	<0.3	3.0	8.0	140	300	470	520
Horizontal - Rectangular	3½ in. x 14 in.	Included	<0.3	3.0	7.5	130	340	545	590
Round - Vertical	7 in.	Sold Separately	<0.3	3.0	7.5	140	280	415	470

FEATURES

Max. Blower CFM**	650
Control type	3-speed Pushbutton with LCD
Delay off	yes
Filter Clean Reminder	yes
Heat Sentry™	yes
ADA Capable	yes
Lighting	3-level LED (included)
Grease Filters	Hybrid Baffle (Qty. 2)
Installation Hardware	EZ1 bracket
ENERGY STAR®	no
Recirculation	Non-ducted filters sold separately

AC INPUT

120 V, 60 Hz - 1.9 AMPS

OPTIONAL ACCESSORIES

7-in. Round Damper	BP87Q
7-in. Round Adapter Plate	SR680508
ADA Wiring Kit	HAWRK3
Make-up Air Damper	MD6TU, MD8TU and MD10TU

MOUNTING HEIGHT

24 in. to 30 in. from cooktop to bottom of hood



LIMITED WARRANTY

1-year

3-year (LED modules only)

See installation manual for full warranty text.

FOR INDOOR USE ONLY



La forme simple et contemporaine de Glacier convient à tous les styles de cuisine. L'éclairage DEL impressionnant et l'élimination supérieure de la vapeur et des odeurs de cuisson ne sont qu'un avant-goût de tout ce que cette hotte a à offrir. Les modules DEL étant issus de la plus récente technologie en matière d'éclairage de surface de cuisson, ils sont spécialement conçus pour fonctionner dans un environnement à chaleur élevée. Leur durabilité est jusqu'à 25 fois supérieure à celle des ampoules standards et ils sont plus robustes que les ampoules à DEL typiques.

LARGEUR	BLANC	INOX	FILTRES À GRAISSES (remplacement)	FILTRES DE RECIRCULATION
30 po	BCLB130WH	BCLB130SS	HPFA430 (Type C5)	HPF30 (Type Xc)

RENDEMENT HVI								
Orientation du conduit	Largeur	Volet	Sones			pi³/min		
			Normale	Moyenne*	Haute	Normale	Moyenne*	Haute 0,25 po d'eau
Rectangulaire vertical	3 1/4 po x 10 po	inclus	<0,3	3,0	8,0	130	270	410
Rectangulaire horizontal	3 1/4 po x 10 po	inclus	<0,3	3,0	7,5	130	290	470
Rectangulaire vertical	3 1/4 po x 14 po	inclus	<0,3	3,0	8,0	140	300	470
Rectangulaire horizontal	3 1/4 po x 14 po	inclus	<0,3	3,0	7,5	130	340	545
Rond vertical	7 po	vendu séparément	<0,3	3,0	7,5	140	280	415
								470

CARACTÉRISTIQUES

Puissance max. du ventilateur**	650 pi³/min
Type de commande	Boutons-poussoirs à 3 vitesses avec écran ACL
Arrêt différé	oui
Rappel d'entretien des filtres	oui
Détecteur Heat Sentry ^{MC}	oui
Capacité ADA	oui
Éclairage	DEL à 3 intensités (inclus)
Filtres à graisses	Hybrides / à déflecteur (qté 2)
Matériel pour l'installation	Supports EZ1
ENERGY STAR®	non
Recirculation	Filtres de recirculation vendus séparément

ALIMENTATION CA

120 V, 60 Hz -1,9 A

ACCESOIRES OPTIONNELS

Volet rond de 7 po	BP87Q
Plaque pour conduit rond 7 po	SR680508
Ensemble de câblage ADA	HAWRK3
Dispositif d'apport d'air	MD6TU, MD8TU et MDT10TU

HAUTEUR DE MONTAGE

De 24 po à 30 po au-dessus de la surface de cuisson



GARANTIE LIMITÉE

1 an

3 ans (modules DEL seulement)

Voir le manuel d'installation pour le texte complet de la garantie.

POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR SEULEMENT



Les dimensions indiquées sont en pouces.

L'HOMOLOGATION HVI-2100 est conforme aux nouvelles techniques et procédures d'essai prescrites par le Home Ventilating Institute pour les produits d'emploi courant, dès leur disponibilité pour les consommateurs. Le rendement du produit est évalué à une pression statique de 0,1 po et de 0,25 po, d'après les tests effectués dans le laboratoire d'essai ultra-perfectionné de l'AMCA. Le sone est une mesure de la perception humaine de la puissance sonore, d'après des mesures effectuées en laboratoire.

* Signifie que la donnée n'est pas certifiée par le HVI, mais a été obtenue suivant les procédures de test standardisées du HVI.

** La puissance maximum du ventilateur indique la performance du ventilateur à l'air libre.



Venmar Ventilation ULC

| 550 boul. Lemire, Drummondville, QC Canada J2C 7W9

| 1 877 896-1119

| 99045737D

| www.broan-nutone.ca