



Four mural électrique simple de 24 po

Four mural simple

Available Products: ECWS243CAS

Available Colors: Acier inoxydable

Version: 05/23

Spécifications du produit

Commandes de cuisson

Air Fry	Oui
Cuisson	Oui
Gril	Oui
Horloge	Oui
Cuisson à convection	Oui
Gril à convection	Oui
Rôtissage à convection	Oui
Minuterie de cuisine	Oui
Arrêt	Oui
Cuisson à la vapeur	Oui
Nettoyage à la vapeur	Oui

Extérieur

Ouverture de la porte	Porte s'ouvrant vers le bas
-----------------------	-----------------------------

Spécifications électriques

Charge connectée à 240 V	3.4 kW
Circuit minimum requis	20 A
Tension nominale	240 V

Certifications et approbations de sécurité

Classé UL	Oui
RoHS	Oui

Four

Élément de cuisson	1000 W
Type d'élément de cuisson	Caché
Élément de gril	3000 W
Système de gril	Oui
À convection	Oui
Élément de convection	2200 W
Type de convection	À convection
Nombre de ventilateurs à convection	1
Nombre de positions de la grille	5
Couleur intérieure du four	Noir minuit
Quantité de lumière de four	1
Type de lumière de four	Halogène
Puissance électrique de lumière de four	25 W
Type de position de la grille	Échelle
Grille de type 1	Plate
Quantité de grilles de type 1	2
Type de fenêtre	Grand

Dimensions et volume

Hauteur	23.5625 po
Largeur	23.5 po
Profondeur	22.75 po
Profondeur avec porte ouverte à 90°	43.25 po
Profondeur avec poignée	24.1875 po
Hauteur intérieure du four	15.5 po
Largeur intérieure du four	18.875 po
Profondeur intérieure du four	16.4375 po
Hauteur minimum de la découpe	23.25 po
Largeur minimum de la découpe	22.125 po
Profondeur de découpe minimale	23.5 po
Hauteur maximale de la découpe	23.5625 po
Capacité du four	2.8 pi 3

Spécifications générales

Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

Schéma d'installation

WALL OVEN INSTALLATION

NOTES:

1. Allow at least 21" (53.3 cm) clearance in front of oven for door depth when it is open.
2. Dimension G (cutout depth) is critical to the proper installation of the built-in oven. If the oven trim does not butt against the cabinet, or if noise is heard on convection models, verify dimension G to assure it is the required depth.
3. For a cutout height greater than the minimum (H), add one 2" (5 mm) wide wood shim of appropriate height to each side of the opening under the appliance side rails.
4. If the cabinet cutout is more than the minimum dimension, the oven trim must be installed.

Figure 1
24" Single Wall Ovens

PRODUCT DIMENSIONS					
A	B	C	D		E
23 1/2 (59.6 cm)	23 9/16 (59.9cm)	22 1/16 (56 cm)	22 3/4 (57.9 cm)		23 3/16 (58.9 cm)
CUTOUT DIMENSIONS AND CABINET WIDTH					
F		G	H. Standard Height (**Others, see note 3)		I
		Min.	Min.	Max.	
22 1/8 (56.2cm)		23 1/2 (59.7 cm)	23 1/4 (59cm)	23 9/16 (59.9cm)	24 (61 cm) Min