



Lave-vaisselle intégré à cuve en acier inoxydable de 24 po

Lave-vaisselle

Available Products: FDSP4501AS

Available Colors: Acier inoxydable

Version: 08/23

Spécifications du produit

Lave-vaisselle

Contrôle automatique de la température	Non
Distributeur de détersif	Oui
Matériel de filtration	Acier inoxydable
Tamis du filtre	Amovible
Eau filtrée	100 %
Broyeur ou filtration d'aliments durs	Oui
Vitesses du moteur	Multi-vitesse
Capacité de placement	14
Capteur de sol intelligent	Oui
Bras gicleur inférieur	Lame
Bras gicleur central	Bi-Beam
Bras gicleur supérieur	Bras de pulvérisation
Couleur de la cuve	Acier inoxydable
Conception de la cuve	Cuve haute
Matériau de la cuve	Acier inoxydable
Niveaux de lavage	5
Système de lavage	Alimentation directe
Pression de l'eau	120 psi

Options de lave-vaisselle

Système de séchage	Assisté par ventilateur
Séchage avec chaleur	Oui
Température élevée	Oui
Démarrer/Annuler	Oui

Panier supérieur

Revêtement de la grille	Nylon
-------------------------	-------

Commandes

Emplacement de contrôle	Supérieur
Heures de départ différé	1-24 Heures

Dimensions et volume

Hauteur minimum	33.75 po
Hauteur maximale	35.75 po
Largeur	24 po
Profondeur	24.25 po
Profondeur avec porte ouverte	50.25 po

Cycles de lave-vaisselle

Cristal de chine	Oui
Économiseur d'énergie	Oui
Lourd	Oui
Normal	Oui
Nombre de cycles	5
Rinçage seulement	Oui

Grille inférieure

Nombre de paniers de couverts	1
Revêtement de la grille	Nylon
Type de grille	Deluxe

3e panier

3e panier	Oui
Revêtement de la grille	Nylon

Extérieur

Conception des poignées et de la porte	Poche
Type de porte	Standard

Spécifications électriques

Tension nominale	120 V
------------------	-------

Certifications et approbations

Conforme à la norme ADA	Non
-------------------------	-----

Certifications et approbations de sécurité

Classé UL	Oui
Classé ETL	Oui
Certifié NSFMD	Oui

Spécifications générales

Niveau sonore	49 dB
Énergie annuelle	240 kWh
Étiquette Prop 65	Non
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

Certifications et approbations de performance

Niveau CEE	Tier 1
Homologué ENERGY STARMD	Oui

Schéma d'installation

