



Lave-vaisselle 24 pouces ultrasilencieux de 42 dBa

Lave-vaisselle

Available Products: GDPH4525AF

Available Colors: Acier inoxydable

Version: 03/25

Spécifications du produit

Lave-vaisselle

Distributeur de détersif	Oui
Matériel de filtration	Acier inoxydable
Tamis du filtre	Amovible
Eau filtrée	100 %
Broyeur ou filtration d'aliments durs	Oui
Vitesses du moteur	Multi-vitesse
Capacité de placement	14
Distributeur de produit de rinçage	Oui
Capteur de sol intelligent	Oui
Bras gicleur inférieur	Orbite
Bras gicleur central	Bi-Beam
Bras gicleur supérieur	Lame
Couleur de la cuve	Encre de minuit
Conception de la cuve	Cuve haute
Matériau de la cuve	Plastique
Niveaux de lavage	5
Système de lavage	Alimentation directe

Options de lave-vaisselle

Air sec	Oui
Chaleur sèche	Oui
Sec - Max	Oui
Système de séchage	Ventilation statique
Séchage avec chaleur	Non
Température élevée	Oui
Démarrer/Annuler	Oui
Température de lavage - Élevée	Oui
Température de lavage - Normale	Oui
Température de lavage - Désinfecter	Oui

Panier supérieur

Revêtement de la grille	PVC
Entretoise de rack	Oui
Type de grille	Standard

Extérieur

Conception des poignées et de la porte	Poignée
Porte à loquet	Soulever
Type de porte	Reste en place

Cycles de lave-vaisselle

Cristal de chine	Oui
Économiseur d'énergie	Oui
Favoris	Oui
Lourd	Oui
Normal	Oui
Nombre de cycles	8
Préchauffage	Oui
Rinçage seulement	Oui
Grille supérieure	Oui

Grille inférieure

Nombre de paniers de couverts	1
Nombre de couvercles pour panier de couverts	2
Revêtement de la grille	PVC
Type de grille	Standard

Commandes

Couleur des commandes	Acier inoxydable
Emplacement de contrôle	Supérieur
Heures de départ différé	1-24 Heures
Affichage numérique	Oui
Témoin de rinçage	Oui

Dimensions et volume

Hauteur minimum	33 1/2 po
Hauteur maximale	35 3/4 po
Largeur	24 po
Profondeur	25 po
Profondeur avec porte ouverte	49 1/4 po

Installation

Emplacement de branchement	Inférieur droit
Nombre de pieds de nivellement	4
Emplacement de l'arrivée d'eau	Avant inférieur gauche

Certifications et approbations de performance

Niveau CEE	Tier 1
Homologué ENERGY STARMD	Oui

Spécifications électriques

Ampères à 120 V	10 A
Charge connectée à 120 V	1.2 kW
Tension nominale	120 V

Spécifications générales

Niveau sonore	42 dB
Énergie annuelle	240 kWh
Étiquette Prop 65	Oui
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

Certifications et approbations de sécurité

Classé cUL	Oui
Classé ETL	Oui
Certifié NSFMD	Oui
Classé UL	Oui

Schéma d'installation

