

# Instructions d'installation pour cuisinière

Des questions? Appelez GE Appliances au 1.800.GE.CARES (1.800.432.2737) ou visitez GEAppliances.com. Au Canada, composez le 1.800.561.3344 ou visitez GEAppliances.ca.

## DANS LE COMMONWEALTH DU MASSACHUSETTS

- Ce produit doit être installé par un plombier ou un installateur de gaz agréé.

- Si vous utilisez des robinets d'arrêt de gaz à bille, ils doivent être du type à poignée en T.
- Si vous utilisez un connecteur de gaz flexible, il ne doit pas dépasser 5 pieds.

## AVERTISSEMENT

### RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

Si les informations contenues dans ce manuel ne sont pas suivies exactement, cela peut entraîner un incendie ou une explosion pouvant causer des dommages matériels, des blessures ou la mort. L'installation doit être réalisée par un installateur qualifié. Lisez l'entière de ces instructions attentivement. L'installation de cette cuisinière doit être conforme aux codes locaux, ou, en leur absence, avec la dernière édition du Code National de Gaz Combustible, ANSI Z223.1 / NFPA 54. Au Canada, l'installation doit être conforme à l'actuel Code d'installation du gaz naturel, CAN / CGA-B149.1 ou à l'actuel Code d'installation du propane CAN / CGA-B149.2 et le cas échéant avec les codes locaux. Cette cuisinière a été certifiée conforme par CSA International selon la norme ANSI Z 21.1 Et selon la norme CAN / CGA-1.1 de la dernière édition de l'Association Canadienne du Gaz.

Lors de l'installation d'une cuisinière à gaz, de vieux connecteurs flexibles peuvent provoquer des fuites et des blessures. Utilisez toujours un connecteur flexible NEUF. Le contrôle d'étanchéité de l'appareil doit toujours être réalisé conformément aux instructions du fabricant. La cuisinière doit être mise à la terre conformément aux codes locaux ou, en leur absence, conformément au Code National de l'Électricité (ANSI / NFPA 70, dernière édition). Au Canada, la mise à la terre doit être conforme à l'actuelle norme CSA C22.1 du Code Canadien de l'Électricité partie 1 et / ou avec les codes locaux. Voir **Branchements Électriques** dans cette section. Ne pas installer ce produit avec une hotte de niveau d'air ou d'une autre hotte de cuisinière qui souffle vers le bas, vers la table de cuisson. Ce flux d'air pourrait interférer avec le fonctionnement des brûleurs à gaz, entraînant des risques d'incendie ou d'explosion.

## POUR VOTRE SÉCURITÉ :

### AVERTISSEMENT


- Un enfant ou un adulte peut faire basculer la cuisinière et être tué.
- Installer le support anti-basculement sur le mur ou le plancher.
- Attacher le support anti-basculement au support adhésif.
- Fixer le support de manière à ce que ses pieds soient attachés.
- Retenir le support anti-basculement et la cuisinière au repos.
- Le non-respect de ces instructions peut entraîner des brûlures graves, voire mortelles pour enfants ou adultes.



### AVERTISSEMENT

Avant de commencer l'installation, coupez l'alimentation électrique au panneau de service et verrouillez le dispositif pour éviter une mise sous tension accidentelle. Lorsque le dispositif de déconnexion ne peut être verrouillé, apposez un dispositif d'avertissement bien visible, comme une étiquette, au panneau de service.

## OUTILS NÉCESSAIRES



## MATÉRIAUX UTILES

- Robinet d'arrêt de la conduite de gaz
- Scellant pour joint de tuyau ou ruban de filetage de tuyau approuvé UL, avec Teflon™ qui résiste à l'action des gaz naturels et du propane
- Connecteur d'appareil flexible en métal (1/2" ID). Une longueur de 5 pieds est recommandée pour faciliter l'installation, mais d'autres longueurs sont acceptables. N'utilisez jamais un ancien connecteur lors de l'installation d'une nouvelle cuisinière.
- Adaptateur de raccord évasé pour le raccordement à la conduite de gaz (3/4" ou 1/2" NPT x 1/2" ID)
- Adaptateur de raccord évasé pour connexion au régulateur de pression sur la cuisinière (1/2" NPT x 1/2" ID)
- Détecteur de fuite de liquide ou eau savonneuse.
- Liste UL 40 AMP Cordon à 4 fils de 4 pi de long OU Cordon à 3 fils de 4 pi de long
- Teflon™, marque déposée de DuPont



## AVANT DE COMMENCER

- IMPORTANT** - Conservez ces instructions pour l'inspecteur local.
- IMPORTANT** - Respectez tous les codes et ordonnances des autorités.
- IMPORTANT** - Retirez tous les matériaux d'emballage et scellés du four avant de brancher l'appareil au gaz et à l'alimentation électrique.
- IMPORTANT** - Pour éviter d'endommager vos armoires, vérifiez avec votre constructeur ou fournisseur de meubles que les matériaux utilisés ne se décolorent, ne se fissurent ou se dégradent d'une autre manière. Ce four a été conçu en conformité avec les exigences de UL et CSA International et tolère les températures maximales admissibles d'armoire en bois : 194 ° F (90 ° C).
- Note à l'installateur** - Assurez-vous de laisser ces instructions à l'utilisateur.

**Note aux utilisateurs** - Conservez ces instructions pour référence future. **Entretien** - Le schéma électrique se trouve dans une enveloppe attachée à l'arrière de l'appareil. L'installation correcte est la responsabilité de l'installateur.

Une décoloration du produit en raison d'une mauvaise installation n'est pas couverte par la garantie. Avant d'installer votre cuisinière sur du linoléum ou tout autre revêtement de sol synthétique, assurez-vous que le revêtement de sol peut résister à 180 ° F sans rétrécissement, ni déformation, ni décoloration. Ne pas installer la cuisinière sur un tapis, à moins qu'une feuille de contreplaqué ou isolant similaire d'une épaisseur de 1/4" ait été posé entre la cuisinière et le tapis.


## Maisons Mobiles-

**Exigences d'installation supplémentaires.** L'installation de cette cuisinière doit être conforme au Standard de Sécurité de Maisons Mobiles, Titre 24 CFR, partie 3280 (anciennement Norme Fédérale de la Construction Résidentielle et Sécurité, Titre 24, partie 280 HUD). Lorsque cette norme n'est pas applicable, suivez la norme pour les installations de Maisons Mobiles, ANSI A225.1 / NFPA 501A ou des codes locaux. Au Canada, l'installation de cette cuisinière doit être conforme aux normes en vigueur CAN / CSA-A240-dernière édition, ou avec les codes locaux. Lorsque cette cuisinière est installée dans une maison mobile, elle doit être fixée au sol pendant le transport. Toute méthode de fixation de la cuisinière est adéquate dans la mesure où elle est conforme aux normes mentionnées ci-dessus.


## DIMENSIONS ET ESPACES

Fournissez un espace adéquat entre la cuisinière et les surfaces combustibles adjacentes. Ces mesures doivent être respectées pour garantir la sécurité dans l'utilisation de votre cuisinière. Laissez un minimum de 30" (76,2 cm) d'espace entre les brûleurs et le fond d'une armoire en bois ou en métal non protégée, ou 24" (61 cm) lorsque le fond du meuble en bois ou en métal est protégé par une couche de feutre ou autre ignifuge d'au moins 1/4" (6,4 mm) d'épaisseur recouvert d'une couche métallique de type MS9 1728. L'acier inoxydable d'une épaisseur minimale de 0,015" (0,38mm), ou de 0,25" d'aluminium ou de 0,20" de cuivre.

L'installation d'un four à micro-ondes ou autre appareil de cuisson au-dessus de la table de cuisson de votre cuisinière doit être conforme aux instructions d'installation venant avec l'autre appareil. Pour l'installation d'un filot, maintenez un minimum de 2-1/2" de la découpe au bord arrière du comptoir et de 3" minimum de la découpe aux bords latéraux du comptoir.




Pour toutes les installations, installez la garniture arrière requise sur l'arrière de la cuisinière à l'aide des 4 vis fournies.



## DIMENSIONS ET ESPACES (SUITE).

### TUYAUX DE GAZ ET ENDROITS DE PRISES DE COURANT




### MISE EN GARDE

Pour éviter que des courants d'air perturbent le fonctionnement du brûleur, scellez toutes les ouvertures dans le plancher sous l'appareil et derrière le paroi de l'appareil.

## CONVERSION AU GAZ PROPANE (OU RECONVERTIR DE PROPANE AU GAZ NATUREL)

Cette cuisinière sort de l'usine pour être utilisée avec du gaz naturel. Si vous voulez la convertir au gaz propane, la conversion doit être réalisée par un installateur de gaz propane qualifié. Les orifices de conversion et les instructions se trouvent sur le dos de la cuisinière. Conservez ces instructions et tous les orifices pour le cas où vous souhaitez la reconvertir au gaz naturel plus tard.



## INSTALLATION À HAUTE ALTITUDE

Au-dessus de 6000 pi. (1828m) un produit configuré pour le gaz naturel ou propane requiert l'installation du kit (WB28X29254 pour le gaz naturel et WB28X29255 pour le gaz propane). Suivez les instructions fournies avec le kit.