

Modèle: HUI6220XCUS

Lave-vaisselle de 24 po avec poignée de poche



15 couverts et 5 cycles de lavage

Le nettoyage du dîner en famille n'a jamais été aussi simple. Le lave-vaisselle Hisense de 24 po peut accueillir jusqu'à 15 couverts. Avec 5 cycles de lavage et un réglage Quick 20, vous aurez plus de temps à passer en famille et moins de temps à nettoyer. Une fois le cycle terminé, Total Dry laisse échapper de la vapeur et sèche la vaisselle à votre place. Fabriqué en Europe, le lave-vaisselle Hisense HUI6220XCUS comprend une porte entièrement en acier inoxydable et une cuve intérieure en acier inoxydable avec des commandes tactiles électroniques supérieures et une poignée de poche.

5 CYCLES DE LAVAGE AVEC QUICK 20

Choisissez entre Normal, Intensif, Auto, Rinçage et Rapide 20.

BAIGNOIRE PLEINE EN ACIER INOXYDABLE

La cuve en acier inoxydable XXL offre une durabilité et vous offre plus d'espace pour la vaisselle sale.

CONTRÔLE TACTILE ÉLECTRONIQUE

L'affichage électronique de contrôle supérieur vous permet de programmer votre cycle de lavage d'une simple pression. L'écran LED blanc facile à lire vous avertit lorsque votre cycle est terminé et émet également un carillon.

TOTAL SEC

Laissez à Total Dry le soin de rendre votre vaisselle impeccable. Lorsque le cycle de lavage est terminé, Total Dry laissera automatiquement la vapeur s'échapper et permettra à l'air frais d'entrer.

FONCTIONNEMENT SILENCIEUX

Le lave-vaisselle Hisense HUI6220XCUS 24 "fonctionne à un faible niveau sonore de 47 dB (A).

15 RÉGLAGES DE LIEU

Beaucoup plus de place pour le nettoyage après la fête. Ce lave-vaisselle peut accueillir jusqu'à 15 couverts. Comprend un panier supérieur flexible à 3 niveaux et un panier à couverts.

HUI6220XCUS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PERFORMANCE	
Classe énergétique	Energy Star
Consommation d'énergie kWh / an	199
Consommation d'énergie kWh / cycle	0,87
Consommation d'eau L / cycle	13
Classe de lavage	UNE
Veille ON Consommation W	0,49
Veille OFF Consommation W	0,49
Paramètres de lieu	15
Niveau sonore dB (A)	47
CONCEPTION	
Type de lave-vaisselle	Slot-in
Type de panneau de commande	Plastique
Couleur du panneau de commande	Noir
Incrustation du panneau de commande	PC noir
Couleur des boutons	Noir / Touch
Type de porte	Acier inoxydable complet
Cadre de porte	Oui - Poignée de poche
Panneau de porte	Inox
Type de socle	Plaque de protection
Couleur du socle	argent
Joint supplémentaire	Oui
Charnières	Ordinaire
Règlement du printemps	Oui
Ressort de porte réglable de l'avant	Oui
Pieds réglables	Oui
Réglage de la hauteur des pieds (mm)	70
Régulation des pieds arrière par l'avant	Oui
Des panneaux latéraux	Non
Le couvercle supérieur	Non
Quatrième de couverture	Non
CONTRÔLES	
Type d'unité de contrôle	DW30.2 électronique
Sélection des programmes	Toucher
Indication des programmes	Affichage blanc à LED
Nombre de températures de lavage	5
Températures	35/45/55/65/70
Numéro des boutons	10
Bouton marche / arrêt	Oui
Bouton Départ / Pause	Non
Bouton de programme	Non
Bouton de demi-charge	Non
Multitab	UI Menu
Bouton de temps de retard	Oui
Bouton de lavage rapide	Oui
Bouton de désinfection (NSF)	Oui
Bouton d'ouverture automatique de la porte	Oui
Signal de vision (à la fin du cycle)	Afficher
Carillon sonore (à la fin du cycle)	Oui
PROGRAMMES	
Nombre de programmes	5
Programme 1	Ordinaire
Programme 2	Intensif
Programme 3	Auto
Programme 4	Rapide 20
Programme 5	Rincer
Programme 6 - Combinaison	AUTO + SpeedWash = Quotidien

PANIERS	
Couleur du panier	Gris foncé
Configuration du panier	1 - Basique
Porte-verres flexibles du panier supérieur	Fixé
Porte-gobelets flexibles du panier supérieur	Oui - 1x
Arrêt de couteau	Non
Règlement du panier supérieur	Automatique 3 niveaux
Porte-assiettes pliables (haut / bas)	0/0
Panier à couverts	Oui
3e panier	Non
Autre	1 x porte-couteau (petit)
CARACTÉRISTIQUES	
Bras d'aspersion inférieur	Plastique
Bras d'aspersion supérieur	Plastique
Top pulvérisateur / douche	Non
Filtre	Inox
Règlement sur les produits de rinçage	Électronique
Tuyau d'entrée	PEX
Longueur du tuyau d'entrée (cm)	163
Système Aquastop (base extérieure)	Oui
Tuyau de drainage	Ordinaire
Longueur du tuyau de vidange (cm)	152
Type de moteur	Ordinaire
Vanne de dérivation d'eau (DualZone)	Oui
Élément chauffant	Caché
Capteur d'eau	Oui
Système de séchage	Total Dry (porte pop out)
Approvisionnement en eau	Chaud froid
Protection contre la vapeur	Oui
PUISSANCE ET ÉLECTRIQUE	
Alimentation en courant électrique	120V / 60Hz
Prise de courant	Etats-Unis
OPTIONS	
Ouverture automatique de la porte	Oui
Version XXL (86cm)	Oui
Anti siphon	Oui
Voyant d'état	Non
Lumière intérieure	Non
Programme d'auto-nettoyage	Oui
DIMENSIONS & EXPÉDITION	
Poids net	68 livres
Dimensions (L x H x P)	602 mm x 857 mm x 577 mm (23,7 po x 33,74 po x 22,7 po)
Dimensions de l'emballage (L x H x P)	640 mm x 930 mm x 665 mm (25,2 po x 36,6 po x 26,18 po)
Matériel d'emballage	Thermorétractile
Fabriqué	Fabriqué en Slovaquie
GARANTIE / UPC	
Garantie	2 ans - Pièces et main-d'œuvre
UPC	819130027753