

Modèle: RF225A3CSE RÉFRIGÉRATEUR À PORTES FRANÇAISES



La porte PureFlat offre un look haut de gamme et la profondeur de comptoir de l'appareil permet de l'intégrer parfaitement à toute cuisine.

Grâce à un compresseur à inverseur, votre nouveau réfrigérateur sera très silencieux et maintiendra une température encore plus constante - plus la température est stable, plus les aliments durent longtemps.

L'éclairage à DEL fournit un éclairage bien équilibré dans le réfrigérateur, ce qui vous permet de trouver facilement votre prochaine collation.

Les bacs de porte réglables vous permettent de stocker une variété de contenants, y compris les cruchons d'un gallon, et libèrent un espace précieux sur les tablettes.

Métalliques à vous permettent de sortir en douceur les tiroirs de congélation, chacun pouvant supporter jusqu'à 59 livres.

Grâce au Multi Air Flow, l'air frais est distribué de manière homogène afin de maintenir une température constante dans tout le réfrigérateur.

2 ans (garantie) et 5 ans (système scellé)

Le RF225A3CSE a une capacité de 22,5pi³ dans un design PureFlat élégant et profond - les 2bacs à légumes, le tiroir à collation, le garde-manger pleine largeur et toutes les tablettes offrent une grande flexibilité de rangement. Le compresseur à inverseur réduit la consommation d'énergie, est très silencieux et assure la stabilité de la température.

Hisense

22.5
pi³

RÉFRIGÉRATEUR À PORTES FRANÇAISES

Modèle RF225A3CSE

PERFORMANCE	
Modèle No.	RF225A3CSE
Capacité totale (Ft3)	22,5 pi.cu.
Capacité du réfrigérateur/congélateur (Ft ³)	6,93/15,52 pi.cu.
Classe d'efficacité énergétique	Energy Star®
Consommation d'énergie (kw.h / an)	499
Niveau sonore en dB(A)	43 dB(A)
ÉLECTRIQUE	
Tension / Fréq	115V / 60Hz
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Contrôle de la température	Commandes tactiles électroniques
Defrosting	Décongélation
Nombre de portes	3
Porte réversible	Non
Jambes réglables	Oui
La poignée	Poignée encastrée en métal
Finir	Acier inoxydable
Bloquer	Non
Couleur	Acier inoxydable
Couleur intérieure de l'armoire	Blanche
Réfrigérante	R600a
Agent gonflant de mousse	Cyclopentane
Système de refroidissement	Multi-Air Flow
Compresseur	Compresseur Inverter
COMPARTIMENT DE RÉFRIGÉRATION	
Écart de température	36°F to 46°F
Multi-flow	Oui
Panier/poubelle de porte	6 paniers en plastique transparent
Lampe d'intérieur	Oui - LED (intérieur supérieur)
Étagères en verre	2 Réglable sur toute la largeur
Bac à Légumes	Demi-largeur/1bac à légumes pleine largeur/1
Couvercle de bac à légumes	Oui/ Full Broadband Plastic Framed Glass cover/1
Contrôleur d'humidité	Non
Fontaine à eau	Non
Ice Maker	Non
COMPARTIMENT CONGÉLATEUR	
Écart de température	-12 to -6F (-12.8°C to 43.3°C)
Machine à glaçons	Non
Taux de glace (kg/24h)	N/A
Stockage de glace (kg/lb)	N/A
Tiroir coulissant	2 tiroirs coulissants avec rails à roulement à billes
Panier/poubelle de porte	Non
Lampe à DEL intérieure	Oui - bas de la porte gauche du réfrigérateur
APPROBATIONS	
Sécurité	UL
GARANTIE	
Pièces et main d'oeuvre	2 années
Système scellé	5 années

DIMENSION DE L'INSTALLATION	
Dimensions de l'unité (L x P x H)	35,98po x 28,74po x 70,2po
Dimensions du carton (L x P x H)	37,99po x 30,63po x 74,84po
Hauteur (du sol au sommet de l'armoire)	68,9po
Hauteur (jusqu'au sommet de la charnière)	70,2po
Profondeur (avec porte ouverte à 90°)	42,6po
Profondeur (incluant la porte et la poignée)	28,33po
Largeur (totale)	35,98po
Poids net (kg / lb)	115,4 kg / 254,4 lbs
Poids brut (kg / lb)	124,5 kg / 274,5 lbs
UPC	
Code UPC	810088361869



Tous les produits, spécifications de produits et données sont susceptibles d'être modifiés sans préavis pour améliorer la fiabilité, la fonction, la conception ou autre. ©2022 Hisense Canada, Tous droits réservés.

Hisense Canada Co., Ltd.
2283 Argentia Rd, Mississauga, Ontario
1-289-497-8860
www.hisense-canada.com