Hisense

18 pi.cu

RÉFRIGÉRATEUR À MONTAGE SUPÉRIEUR

Modéle: RT18A2FSD

PETIT MAIS PUISSANT

À moins de 67" de hauteur, le réfrigérateur à congélateur supérieur Hisense RT18 s'adaptera presque n'importe où. Dans la cuisine ou comme deuxième réfrigérateur, vous pouvez en ranger beaucoup dans sa capacité de 18 pieds cubes. Il est peut-être petit, mais il peut gérer votre shopping hebdomadaire.

GARANTIE

Pièces et main-d'œuvre 2 ans Système scellé 5 ans

TOTAL SANS GEL

Le compartiment congélateur sans givre empêche l'accumulation de glace et élimine le besoin de dégivrer manuellement.

COMMANDE TACTILE LISSE

Le panneau de commande électronique vous permet d'ajuster facilement le réglage de la température dans le réfrigérateur avec la commodité supplémentaire d'être facile à nettoyer.

CROQUANT À HUMIDITÉ CONTROLÉE

Les évents réglables sur chaque bac à légumes aident à maintenir le niveau d'humidité, aidant à garder les fruits et légumes frais plus longtemps.

POIGNÉE POCHE

Les poignées de poche élégantes et faciles à saisir facilitent l'ouverture du réfrigérateur. La conception de la porte affleurante signifie moins d'ecchymoses causées par les poignées embêtantes.

PORTE RÉVERSIBLE

L'oscillation réversible vous permet d'ajuster la porte du réfrigérateur pour une meilleure accessibilité dans votre cuisine unique.

ÉTAGÈRES RÉGLABLES

Les étagères en verre pleine largeur peuvent être facilement ajustées pour s'adapter à pratiquement tout ce que vous voulez mettre dans votre réfrigérateur.

Tous les produits, spécifications de produit, et les données sont sujettes à changement sans préavis pour améliorer la fiabilité, la fonction, la conception ou autrement. © 2022 Hisense Canada Co., Ltd. Tous droits réservés

Hisense

Hisense

18 pi.cu

RÉFRIGÉRATEUR À MONTAGE SUPÉRIEUR

RT18A2FSD SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PERFORMANCE	
Hisense-modèle	RT18A2FWD
Capacité totale (pi.cu)	18 pi.cu
Capacité (congélateur/réfrigérateur)	4,0 / 14,0 pi.cu
Classe d'efficacité énergétique	E Star
Consommation d'énergie (kW. h/an)	403
Niveau de bruit en dB (A)	43 dB(A)
ÉLECTRIQUE	
Tension/FREQ/ampères	115 v/60Hz/0,8 ampères
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Contrôle Temp	Électronique
Dégivrage	Sans givre
Qte' de portes	2
Porte réversible	Oui
Jambes réglables	Oui
Poignée	Intégré, haut de la porte
Finition	Argent
Verrouillage	Non
Couleur	Argent
Réfrigérant	R600a
Agent de soufflage de mousse	Cyclopentane
COMPARTIMENT DE RÉFRIGÉRATION	
Plage de température	32 - 48°F (0°C + 9°C)
Debit d'air multiple	Oui
Panier de porte/casier	2 x rochers de petite largeur, 2 x gros rochers de pleine largeur, 1 x rocher de bouteille de gallon
Lampe intérieure	Oui-DEL
étagère	2 rochers pleins largeur
Bac à légumes	2 x bac à légumes demi-largeur
Couvercle de bac à légumes	Oui (un verre)
Régulateur d'humidité	Oui, en Couvercle de bac à légumes
Fontaine à eau	Non
COMPARTIMENT CONGÉLATEUR	
Plage de température	≤0°F
Machine à glaçons/bac à glaçons	Non
Tiroirs	Non
Tiroir coulissant	Non
Panier de porte/casier	2 Full-width rocks
Lampe intérieure	Non
APPROBATIONS	
Sécurité	CSA
GARANTIE / UPC	
Pièces et main-d'œuvre	2 ans
Système scellé	5 ans
UPC	810088361708

SHIPPING	
Dimensions en haut de l'armoire (lxpxh)	29.7 po x 31.2 po x 66.5 po
Poids net/Gross poids (kg)	76 /88 Kg
Poids net/Gross poids (lbs)	167/194 lbs
Dimension de carton (lxpxh)	30.59 po x 32.80 po x 69.84 po

Tous les produits, spécifications de produit, et les données sont sujettes à changement sans préavis pour améliorer la fiabilité, la fonction, la conception ou autrement. © 2022 Hisense Canada Co., Ltd. Tous droits réservés.

Hisense Canada Co. , Ltd.
2283 Argentia Rd, Mississauga, Ontario
1-855-344-7367
canadasupport@hisense.com
www.hisense-canada.com