



• Hisense

RÉFRIGÉRATEUR À MONTAGE
SUPÉRIEUR DE 18 pi³

Modèle-RT18A2FWD



PETIT MAIS PUISSANT

À moins de 67" de hauteur, le réfrigérateur à congélateur supérieur Hisense RT18 s'adaptera presque n'importe où. Dans la cuisine ou comme deuxième réfrigérateur, vous pouvez en ranger beaucoup dans sa capacité de 18 pieds cubes. Il est peut-être petit, mais il peut gérer votre shopping hebdomadaire.



TOTAL SANS GEL

Le compartiment congélateur sans givre empêche l'accumulation de glace et élimine le besoin de dégivrer manuellement.



COMMANDE TACTILE LISSE

Le panneau de commande électronique vous permet d'ajuster facilement le réglage de la température dans le réfrigérateur avec la commodité supplémentaire d'être facile à nettoyer.



CROQUANT À HUMIDITÉ CONTROLÉE

Les événements réglables sur chaque bac à légumes aident à maintenir le niveau d'humidité, aidant à garder les fruits et légumes frais plus longtemps.



POIGNÉE POCHE

Les poignées de poche élégantes et faciles à saisir facilitent l'ouverture du réfrigérateur. La conception de la porte affleurante signifie moins d'ecchymoses causées par les poignées embêtantes.



PORTE RÉVERSIBLE

L'oscillation réversible vous permet d'ajuster la porte du réfrigérateur pour une meilleure accessibilité dans votre cuisine unique.



ÉTAGÈRES RÉGLABLES

Les étagères en verre pleine largeur peuvent être facilement ajustées pour s'adapter à pratiquement tout ce que vous voulez mettre dans votre réfrigérateur.



• Hisense

RÉFRIGÉRATEUR À MONTAGE SUPÉRIEUR DE 18 pi³

Modèle-RT18A2FWD

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Spécifications

Modèle	RT18A2FWD
Type	Congélateur supérieur
Capacité totale (pi³)	18
Capacité (réfrigérateur/congélateur)	14/4
Profondeur de comptoir	N
Certification énergétique	DOE
Consommation en énergie (kWh/an)	403
Certification de sécurité	UL
Tension/fréquence (Hz)	115V/60 Hz

Fonctionnalités générales

Contrôle de température	Commandes tactiles électroniques
Dégivrage	Sans givre
n ^{bre} de portes	2
Porte réversible	No
Pattes ajustables (mise à niveau)	Yes/2
Roulant/roues	2
Couleur	Blanc
Style de la porte	Porte plate
Type de poignée	Poignée encastrée en métal
Réfrigérant	R600a
Porte verrouillable	Non
Alarme de porte	Non

Compartiment du réfrigérateur

Gamme de température (°C)	2 à 8 °C
Lumière intérieure	DEL/1 sur le dessus du réfrigérateur
Tablettes (matériel/n ^{bre})	Verre/2 (Tablette pleine largeur)
Bac de porte (matériel/n ^{bre})	2 supports pleine largeur + 1 support demi-largeur
Tiroir à légumes	Tiroirs demi-largeur/2
Couvercle du tiroir à légumes	Oui/couvercle en verre à bande large encadré de plastique/1
Contrôleur d'humidité	Oui, sur le couvercle du bac à légumes

Compartiment du congélateur

Type de porte	Tiroir à traction / Porte battante
Gamme de température (°C)	-24 à -14 °C
Lumière intérieure	DEL/1 au bas de la porte gauche du réfrigérateur
Tiroir	Non
Bac de porte	2 supports pleine largeur

Refroidissement

Moteur à onduleur	Non
Évaporateur	Simple
Fonctionnalité de refroidissement	Flux d'air multiple

Dimensions et poids

Dimension de l'unité (LxPxH)	29,7 x 31,3 x 66,5 po
Largeur	29,69 po
Largeur (cabinet)	29,53 po
Profondeur (cabinet)	27,56 po
Profondeur (avec porte)	31,18 po
Profondeur (avec porte et poignée)	31,18 po
Profondeur (avec porte ouverte à 90°)	58,11 po
Hauteur (jusque sur le dessus du cabinet)	65,91 po
Hauteur (jusque sur le dessus de la porte)	66,54 po
Dimensions de la boîte (LxPxH)	30,6 X 32,8 X 69,8 po
Poids (net/brut)	76/88 (Kg), 167/194 (lbs)
Chargement (40HQ)	61

Garantie/CUP

Pièces et main d'œuvre	2 ans
Compresseur	5 ans
No CUP	810088361890

Tous les produits, leurs spécifications et leurs données sont susceptibles d'être modifiés sans préavis afin d'améliorer la fiabilité, la fonction, la conception ou autre.
©2024 Hisense Canada, Tous droits réservés

Hisense Canada Co., Ltd
Unit 1, 2550 Meadowvale Blvd, Mississauga, ON L5N 8C2 | 1-855-344-7367 | www.hisense-canada.com