

PORTE À DEUX BATTANTS



LMC25785

Réfrigérateur 4 portes à super grande capacité de 25 pi³

Style et conception


- Réfrigérateur avec porte à deux battants et deux tiroirs de congélateur coulissants
- Finis de qualité supérieure disponibles : acier inoxydable, blanc lisse et noir lisse avec poignées commerciales en métal
- Portes arrondies avec charnières dissimulées
- Éclairage intérieur à DEL de qualité supérieure

Organisation

- 4 tablettes coulissantes en verre trempé avec anti-débordement
- Tiroir garde-manger pleine largeur à température contrôlée Glide N' Serve^{MC}
- 2 bacs à légumes à humidité contrôlée/ 1 tiroir supplémentaire
- 7 balconnets de porte (5 transparents pour contenants de 4 litres, 2 pour contenants de 2 litres) et casier à produits laitiers
- Tiroir de congélateur avec tiroirs en plastique DuraBase^{MC} à l'intérieur

Rendement


- Compresseur linéaire : garantie de 10 ans
- Refroidissement à débit d'air multiple
- Commandes de température numériques
- Machine à glaçons installée (à moules pivotants)
- Avertisseur de porte ouverte
- Fonctionnement silencieux LoDecibel^{MC}



Blanc lisse



Noir lisse



Acier inoxydable



Les modèles homologués ENERGY STAR[®] utilisent au minimum 20% moins d'énergie que ne l'exigent les normes fédérales actuelles. Les réfrigérateurs Energy Star de LG permettent aux consommateurs de non seulement économiser de l'argent et de l'énergie, mais aussi de protéger l'environnement.



Linear
Compressor



PORTE À DEUX BATTANTS

Garantie de 10 ans sur le compresseur linéaire

Lorsque vous achetez un réfrigérateur, vous n'avez pas à vous préoccuper de sa durabilité. Puisque le moteur compresseur linéaire utilise moins de pièces mobiles et fonctionne plus efficacement, LG peut couvrir le moteur en toute confiance avec une garantie de 10 ans.

Refroidissement à débit d'air multiple

Les événements d'aération multiples ainsi que les tablettes de luxe permettent de s'assurer que des quantités égales d'air froid atteignent chaque tablette pour un refroidissement rapide et uniforme.

Conception sophistiquée, à tous égards

Seul l'ensemble stylisé exclusif de LG vous offre les portes arrondies, les charnières dissimulées et les autres caractéristiques qui vous procurent un look sophistiqué et raffiné.

Système de bacs à légumes à 4 compartiments

Notre design unique dispose les tiroirs de rangement de façon à vous offrir plus de souplesse pour organiser vos aliments et boissons. Le réfrigérateur est doté d'un tiroir pleine largeur à température contrôlée Glide N' Serve^{MC}, de deux bacs à légumes à humidité contrôlée et d'un tiroir supplémentaire tout indiqué pour les cannettes.



LG ELECTRONICS CANADA INC.

550, boul. Matheson Est, Mississauga, ON L4Z 4G3

Tél: 905.568.6800 | Téléc: 905.507.9649 | LG.com

Service à la clientèle et pièces

1-888-LG-CANADA | lgservice.com

LMC25785

CAPACITÉ

Réfrigérateur	17,7 pi ³
Congélateur	7,3 pi ³
Totale	25,0 pi ³

CARACTÉRISTIQUES

Type de porte du congélateur	Deux tiroirs
Energy Star	●
Consommation d'énergie (kWh/an)	476
Refroidissement à débit d'air multiple	●
Commandes de température numériques	Affichage numérique
Capteurs thermiques numériques	5
Fonctionnement silencieux LoDecibel ^{MC}	●
Avertisseur de porte ouverte	●
Machine à glaçons	Installée dans le congélateur
Compresseur linéaire	●

RÉFRIGÉRATEUR

Nombre de tablettes	4 demi-tablettes
Tablettes coulissantes	4
Tablettes en porte-à-faux	●
Construction des tablettes	Anti-débordement, verre trempé
Bacs à légumes	2 bacs à légumes à humidité contrôlée/ 1 tiroir supplémentaire
Tiroir garde-manger Glide N' Serve ^{MC}	●
Éclairage du réfrigérateur	DEL de qualité supérieure

PORTE DU RÉFRIGÉRATEUR

Nombre de tablettes / balconnets	7 (5 réglables pour contenants de 4 litres, 2 pour contenants de 2 litres)
----------------------------------	---

Casier à produits laitiers ●

CONGÉLATEUR

Tiroirs	2 (1 DuraBase ^{MC} pleine largeur et 1 en treillis métallique)
Base de tiroir DuraBase ^{MC} à fond plein	●
Diviseur	●
Machine à glaçons	Moules pivotants (installée)
Bac à glace	●
Éclairage du congélateur	60 W

MATÉRIAUX/FINITIONS/STYLE

Isolation de porte en mousse	●
Porte arrondie	●
Charnières dissimulées	●
Surface	Métal recouvert, acier inoxydable
Dos	Revêtement métallique plat sur les pièces mécaniques
Couleurs disponibles	Blanc lisse (SW), noir lisse (SB), acier inoxydable (ST)
Poignées	Poignées commerciales assorties

DIMENSIONS/DÉGAGEMENTS/POIDS

Profondeur avec les poignées	34 1/4 po
Profondeur sans les poignées	31 3/4 po
Profondeur sans la porte	27 7/8 po
Profondeur (totale avec porte ouverte)	46 1/2 po
Hauteur jusqu'au dessus de la carrosserie	68 3/8 po
Hauteur incluant la charnière de porte	69 3/4 po
Largeur	35 3/4 po
Largeur (porte ouverte à 90° avec la poignée)	44 1/4 po
Largeur (porte ouverte à 90° sans la poignée)	39 1/4 po
Dégagement pour le chant de porte avec la poignée	4 1/2 po
Dégagement pour le chant de porte sans la poignée	1 3/4 po
Dégagement pour l'installation	Côtés 1/8 po, dessus 1 po, arrière 1 po
Poids (lb)	359/399 (unité/boîte)
Dimensions de la boîte (LxHxP)	38 po x 73 po x 37 po

CUP

LMC25785SW	772454 053603
LMC25785ST	772454 053597
LMC25785SB	772454 053610

GARANTIE

1 an sur les pièces et la main-d'œuvre
7 ans sur les pièces du système scellé
10 ans sur les pièces du compresseur linéaire

La conception et les caractéristiques techniques peuvent changer sans préavis.
Toutes les marques de commerce appartiennent à leur propriétaire respectif.