

APPAREILS DE LESSIVE LG

WKHC202HBA

WashTower^{MC} de LG avec panneau de commande Centre Control^{MC} et pompe à chaleur à double onduleur^{MC}
Laveuse de 5,2 pi³, sècheuse de 7,4 pi³

Conception monocoque avec panneau de commande Centre Control^{MC}

Sècheuse dotée de la pompe à chaleur à double onduleur

DD IA^{MC} et IA Sensor Dry^{MC}

TurboWash^{MC} 360

Prise en charge du Wi-Fi

Tambours entièrement faits d'acier inoxydable avec élévateurs en acier inoxydable



LG ThinQ™

Profitez de nouvelles façons de commander votre maison grâce aux électroménagers intelligents de LG.

- Lancez votre brassée pendant vos courses.
- Recevez des alertes lorsque le cycle est terminé.
- Fonctionne avec l'application LG ThinQ^{MD}



SOMMAIRE	LAVEUSE	SÈCHEUSE
Type	Laveuse à chargement frontal	Sècheuse à chargement frontal
Capacité (pi³)	5,2 pi³	7,4 pi³
Couleur	Acier noir (B)	
APPARENCE	LAVEUSE	SÈCHEUSE
Boutons	Non	
Panneau de commande électronique entièrement tactile avec affichage à DEL	Oui	
ÉNERGIE	LAVEUSE	SÈCHEUSE
Homologuée ENERGY STAR ^{MD}	Oui	
Catégorie CEE	Tier2	-
FEMI	2,92	-
FHI	2,9	-
CEF	-	3,94
PROGRAMMES	LAVEUSE	SÈCHEUSE
Nombre de programmes	6	6
	Normal, literie, articles délicats, haut rendement, lavage rapide, cycles téléchargés	Normal, literie, articles délicats, haut rendement, petite charge, cycles téléchargés
OPTIONS	LAVEUSE	SÈCHEUSE
Nombre d'options	10	8
	TurboWash ^{MD} , vapeur, rinçage supplémentaire, pré-lavage, cycle hygiénique, nettoyage de la cuve, éclairage du tambour, verrouillage des commandes, signal, Wi-Fi / démarrage à distance	Antifroissement, réduction d'électricité statique, économie d'énergie, éclairage du tambour, verrouillage des commandes*, signal*, Wi-Fi* / démarrage à distance
DÉTAILS	LAVEUSE	SÈCHEUSE
Nombre de températures de lavage/rinçage	5	-
Températures de lavage/rinçage	Chaud, tiède/chaude, tiède, froide/tiède, froide	-
Nombre de vitesses d'essorage	5	-
Vitesses d'essorage	Élevée, moyennement élevée, moyenne, basse, pas d'essorage	-
Tours/minute max.	1 300	-
Niveaux d'eau	Détecteur de brassée	-
Nombre de niveaux de saleté	5	-

Réglages de température	-	Élevée, moyennement élevée, moyenne, moyennement basse, basse
Niveaux de séchage	-	Très sec, plus sec, normal, moins sec, humide
Temps de séchage manuel	-	60 min, 50 min, 40 min, 30 min, 20 min
CARACTÉRISTIQUES D'ENTRETIEN DES TISSUS	LAVEUSE	SÈCHEUSE
DD IA ^{MC}	Oui	-
Technologie TurboWash ^{MC} 360	Oui	-
Technologie TurboWash ^{MD} 2.0	Non	-
Technologie à la vapeur	Oui	-
Cycle Allergiene ^{MC}	Oui	-
Cycle hygiénique	Oui	-
Système SenseClean ^{MC}	Oui	-
Séchage par détecteur	-	Oui
Contrôle précis de la température avec chauffage variable	-	Oui
Technologie de pompe à chaleur à double onduleur	-	Oui
CARACTÉRISTIQUES PRATIQUES	LAVEUSE	SÈCHEUSE
Système antivibrations TrueBalance ^{MC}	Oui	-
Distributeur à 4 plateaux	Prélavage, lavage principal (avec compartiment de détergent liquide), javellisant, assouplisseur	-
Détecteur de charge	Oui	-
Élimination automatique de la mousse	Oui	-
Vérification de l'installation en 3 minutes	-	Oui
Porte réversible	-	Non
Indicateur d'obstruction dans le conduit FlowSense ^{MC}	-	Oui
Option Antifroissement	-	Oui
Option de ventilation	-	3 directions
Avertisseur de fin de cycle	-	Oui
Verrouillage des commandes*	-	Oui
Éclairage du tambour	-	Oui
Quatre pieds ajustables	-	Oui
Affichage du temps restant/Indicateurs d'état	-	Oui

TECHNOLOGIE THINQ ^{MC}	LAVEUSE	SÈCHEUSE
Smart Diagnosis ^{MC} (v. 3.0)	Oui	
Wi-Fi	Oui	
Démarrage à distance et surveillance du cycle	Oui	
Surveillance de la consommation d'énergie	Oui	
Instructions pour le nettoyage de la cuve	Oui	-
MOTEUR	LAVEUSE	SÈCHEUSE
Type de moteur	Moteur à inversion DirectDrive	-
Axe	Horizontal	-
Type de sècheuse	-	Technologie de pompe à chaleur à double onduleur ^{MC}
MATÉRIAUX ET FINITIONS	LAVEUSE	SÈCHEUSE
Tambour en acier inoxydable	Oui	
Panneau de commande	Plastique	
Plaque supérieure	Acier	
Carrosserie	PCM	
Porte/contour de la porte	Grande bordure courbée chromée	
Recouvrement de la porte	Verre trempé courbé teinté	
CERTIFICATION	LAVEUSE	SÈCHEUSE
Asthma Canada	Oui	-
ALIMENTATION	LAVEUSE	SÈCHEUSE
Classement	Homologuée UL	-
Alimentation	120 V, 10 A	240 V, 30 A
Type	Électrique	
DIMENSIONS	LAVEUSE	SÈCHEUSE
Produit (L x H x P)	27 x 74 3/8 x 30 3/8 po	
Profondeur avec la porte ouverte	(profondeur de 55 po avec la porte ouverte)	
Boîte (L x H x P)	30 1/16 po x 79 11/32 po x 32 po	
Poids (appareil/boîte)	340 lb (369 lb)	
GARANTIE LIMITÉE	LAVEUSE	SÈCHEUSE
Pièces et main-d'œuvre	1 an	1 an
Moteur DirectDrive	10 ans	-
Tambour	3 ans	3 ans
CUP	WKHC202HBA	
	195174033517	