

MRT14D2BST



Réfrigérateur à congélateur supérieur, 28 po, 14,2 pi. cu.



- Bac à gallons
- Technologie Multi Airflow
- Contrôle électronique
- Fraîcheur prolongée des aliments
- Éclairage à DEL lumineux



Télécharger l'application

Caractéristiques générales	
Numéro de modèle	MRT14D2BST
UPC	840296506226
Couleur	Acier inoxydable
Type d'appareil	Congélateur supérieur
Capacité totale (pi cu)	14,2 pi ³
Capacité du réfrigérateur (pi cu)	10,53 pi ³
Capacité du congélateur (pi cu)	3,67 pi ³
Porte réversible	Oui
Convertible de fût en réfrigérateur	Non
Type de commande	Électrique
Indicateur de mise sous tension	Non
Éclairage intérieur	Oui/DEL
Filtre à eau	Non
Distributeur d'eau	Non
Machine à glaçons	Préparé pour machine à glaçons
Alarme de température	Non
Verrou de sécurité pour enfants	Non
Caractéristiques physiques	
Dimensions du produit (po) L*P*H	29,7 x 32,7 x 66,6 po
Poids du produit	159 lb
Tablettes de la porte	2
Matériau de la tablette de porte	Plastique
Compartiment à produits laitiers	Non
Porte réversible	Oui
Pieds réglables	Oui
Condenseur sans entretien	Oui
Type de poignée	Poignée encastrée
Fini de la porte	Acier inoxydable
Réfrigérant	R600a
Éclairage intérieur	Oui/DEL
Roues	Non
Largeur (po)	29,7 po

Détails de la réfrigération	
Bacs à légumes à humidité contrôlée	Oui
Couvercle du bac à légumes	Oui
Plage de température (°C)	0 à 10 °C
Tablettes	2, ajustables
Support pour bouteilles de 2 L	Oui
Rangement pour canettes	Oui
Bacs du réfrigérateur	Oui
Tiroirs du réfrigérateur	Oui
Détails du congélateur	
Plage de température (°C)	-16 à -24 °C
Tablettes du congélateur	1
Type de tablettes	Verre
Bacs du congélateur	2 / Plastique
Performance et certifications	
Certifié Energy Star	Oui
Certification de sécurité	UL
Niveau sonore (dB)	42
Électrique	
Exigences électriques (V/Hz)	115 / 60 Hz
Tension (V)	115 V
Intensité (A)	130 A
Garantie	
Garantie	Garantie limitée de 2 ans, pièces et main-d'œuvre. Valable pour les produits achetés à partir du 1er janvier 2024.