






| Description |                                               | Dimension                                      |
|-------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| A           | Freezer door height                           | 23 <sup>15</sup> / <sub>64</sub> " (590 mm)    |
| B           | Refrigerator door height                      | 44 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " (1127 mm)     |
| C*          | Height of recessed refrigerator               | 69 <sup>1</sup> / <sub>64</sub> " (1753 mm)    |
| D*          | Height of top of hinges                       | 70 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> " (1779.5 mm)  |
| E           | Depth with doors                              | 34 <sup>47</sup> / <sub>64</sub> " (882.3 mm)  |
| F           | Depth without doors                           | 29 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> " (758.8 mm)    |
| G           | Cabinet width                                 | 35 <sup>25</sup> / <sub>32</sub> " (909 mm)    |
| H           | Doors thickness                               | 4 <sup>55</sup> / <sub>64</sub> " (123.5 mm)   |
| I           | Refrigerator Door width                       | 17 <sup>45</sup> / <sub>64</sub> " (449.5 mm)  |
| J*          | Height of the cabinet wheels                  | 17 <sup>45</sup> / <sub>64</sub> " (449.5 mm)  |
| K           | Depth with doors open 90°                     | 49 <sup>1</sup> / <sub>32</sub> " (1245.2 mm)  |
| L           | Width of door fully open 135°                 | 13 <sup>31</sup> / <sub>32</sub> " (354.9 mm)  |
| M           | Space required for water lines and power cord | 2" (50.8 mm)                                   |
| N           | Water line location distance from side        | 3 <sup>25</sup> / <sub>64</sub> " (86.2 mm)    |
| O           | Water line location distance from bottom      | 5 <sup>19</sup> / <sub>64</sub> " (134.5 mm)   |
| P           | Depth with door handle                        | 36 <sup>25</sup> / <sub>32</sub> " (934.4 mm)  |
| Q           | Depth with drawer open                        | 55 <sup>45</sup> / <sub>64</sub> " (1414.7 mm) |

\*Add 1/2" (12.7 mm) to height dimension when leveling legs are fully extended.



Because Whirlpool Corporation policy includes a continuous commitment to improve our products, we reserve the right to change materials and specifications without notice. Dimensions are for planning purposes only. For complete details, see Installation Instructions packed with product. Specifications subject to change without notice.

### Electrical Requirements

#### ⚠ WARNING



##### Electrical Shock Hazard


**Plug into a grounded 3 prong outlet.**

**Do not remove ground prong.**

**Do not use an adapter.**

**Do not use an extension cord.**

**Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.**




##### Power Cord

| Type     | Length                         |      |
|----------|--------------------------------|------|
|          | inches                         | mm   |
| Standard | 75 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> | 1920 |

**Electrical:** A 115 V, 60 Hz AC only, 15 A or 20 A fused, grounded electrical supply is required. It is recommended that a separate circuit serving only your refrigerator be provided. Use an outlet that cannot be turned off by a switch. Do not use an extension cord.

**Water:** A cold water supply with water pressure of between 30 psi and 120 psi (207 kPa and 827 kPa) is required to operate the water dispenser and ice maker. If you have questions about your water pressure, call a licensed, qualified plumber.



*\*Water lines are not foamed in and are external.*

### Location Requirements


#### ⚠ WARNING



##### Explosion Hazard

**Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from refrigerator.**

**Failure to do so can result in death, explosion, or fire.**




To ensure proper ventilation for your refrigerator, allow for a 1/2" (12.7 mm) space on each side and at the top. Allow for a 1.97" (50 mm) space behind the refrigerator. If your refrigerator has an ice maker, allow extra space at the back for the water line connections. When installing your refrigerator next to a fixed wall, leave a minimum space of 3.74" (95mm) between the refrigerator and the wall to allow the door to swing open 90 degrees.


**NOTE:** To allow for a full door swing, you will need to leave 14" (355mm) of space between the refrigerator and the wall. This will enable full extension and removal of crispers and pantry drawers for cleaning.

**NOTE:** This refrigerator is intended for use in a location where the temperature ranges from a minimum of 50°F (10°C) to a maximum of 110°F (43°C). The preferred room temperature range for optimum performance, which reduces electricity usage and provides superior cooling, is between 60°F (15°C) and 90°F (32°C). It is recommended that you do not install the refrigerator near a heat source, such as an oven or radiator.


\*Space from a side wall required to open the door at 118° and open the drawers and trays inside the bottom compartments.



Gallon Bin




Ice Maker Top Door Bin




Ice Maker Bottom Door Bin


| Refrigerator Compartment Features |                                               |                                           |                                            |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Description                       | A (width)                                     | B (height)                                | C (depth)                                  |
| Gallon Bin                        | 12 <sup>27</sup> / <sub>64</sub> " (315.6 mm) | 3 <sup>47</sup> / <sub>64</sub> " (95 mm) | 8 <sup>17</sup> / <sub>64</sub> " (210 mm) |
| Ice Maker Top Door Bin            | 12 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> " (325.3 mm) | 3 <sup>5</sup> / <sub>32</sub> " (80 mm)  | 3 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> " (79.5 mm)  |
| Ice Maker Bottom Door Bin         | 12 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> " (306.5 mm)  | 3 <sup>5</sup> / <sub>32</sub> " (80 mm)  | 3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " (120.6 mm) |




Refrigerator Crisper Drawer



Freezer Top Drawer




Refrigerator Deli Drawer




Freezer Bottom Drawer


| Refrigerator&Freezer Compartment Drawer |                                               |                                              |                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Description                             | A (width)                                     | B (height)                                   | C (depth)                                     |
| Refrigerator Crisper Drawer             | 14 <sup>41</sup> / <sub>64</sub> " (371.8 mm) | 6 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> " (176.1 mm) | 16 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> " (424 mm)   |
| Refrigerator Deli Drawer                | 29 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> " (747.6 mm)  | 4 <sup>5</sup> / <sub>64</sub> " (103.5 mm)  | 20 <sup>47</sup> / <sub>64</sub> " (526.5 mm) |
| Freezer Top Drawer                      | 30 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> " (778 mm)     | 7 <sup>1</sup> / <sub>64</sub> " (178 mm)    | 21 <sup>1</sup> / <sub>32</sub> " (534 mm)    |
| Freezer Bottom Drawer                   | 27 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> " (700 mm)    | 10 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> " (257 mm)    | 24 <sup>9</sup> / <sub>64</sub> " (613mm)     |



Ice Tray



Top Storage Box







Bottom Storage Box

| Freezer Compartment Features |                                            |                                            |                                               |
|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Description                  | A (width)                                  | B (height)                                 | C (depth)                                     |
| Ice Tray                     | 9 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> " (230 mm)  | 6 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> " (170 mm) | 20 <sup>15</sup> / <sub>64</sub> " (514 mm)   |
| Top Storage Box              | 6 <sup>19</sup> / <sub>64</sub> " (160 mm) | 5 <sup>33</sup> / <sub>64</sub> " (140 mm) | 21 <sup>39</sup> / <sub>64</sub> " (548.8 mm) |
| Bottom Storage Box           | 7 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> " (200 mm)   | 9 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " (234.8 mm) | 21 <sup>29</sup> / <sub>64</sub> " (544.9 mm) |



| Description |                                                                        | Dimension                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| A           | Hauteur de la porte du congélateur                                     | 23 <sup>15</sup> / <sub>64</sub> " (590 mm)    |
| B           | Hauteur de porte du réfrigérateur                                      | 44 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " (1127 mm)     |
| C*          | Hauteur du réfrigérateur encastré                                      | 69 <sup>1</sup> / <sub>64</sub> " (1753 mm)    |
| D*          | Hauteur des charnières du haut                                         | 70 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> " (1779.5 mm)  |
| E           | Profondeur avec les portes                                             | 34 <sup>47</sup> / <sub>64</sub> " (882.3 mm)  |
| F           | Profondeur sans porte                                                  | 29 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> " (758.8 mm)    |
| G           | Largeur de caisse                                                      | 35 <sup>25</sup> / <sub>32</sub> " (909 mm)    |
| H           | Épaisseur des portes                                                   | 4 <sup>55</sup> / <sub>64</sub> " (123.5 mm)   |
| I           | Largeur des portes                                                     | 17 <sup>45</sup> / <sub>64</sub> " (449.5 mm)  |
| J*          | Hauteur des roulettes de la caisse                                     | 17 <sup>45</sup> / <sub>64</sub> " (449.5 mm)  |
| K           | Profondeur avec portes ouvertes à 90°                                  | 49 <sup>1</sup> / <sub>32</sub> " (1245.2 mm)  |
| L           | Largeur avec la porte entièrement ouverte à 135°                       | 13 <sup>31</sup> / <sub>32</sub> " (354.9 mm)  |
| M           | Espace requis pour les canalisations d'eau et le cordon d'alimentation | 2" (50.8 mm)                                   |
| N           | Distance entre l'emplacement de la canalisation d'eau et le côté       | 3 <sup>25</sup> / <sub>64</sub> " (86.2 mm)    |
| O           | Distance entre l'emplacement de la canalisation d'eau et le bas        | 5 <sup>19</sup> / <sub>64</sub> " (134.5 mm)   |
| P           | Profondeur avec poignée de porte                                       | 36 <sup>25</sup> / <sub>32</sub> " (934.4 mm)  |
| Q           | Profondeur avec tiroir ouvert                                          | 55 <sup>45</sup> / <sub>64</sub> " (1414.7 mm) |

\*Add 1/2" (12.7 mm) to height dimension when leveling legs are fully extended.



La politique de Whirlpool Corporation, c'est aussi notre engagement à travailler sans relâche à l'amélioration de nos produits; aussi nous nous réservons le droit de modifier les matériaux et spécifications sans préavis. Les dimensions sont indiquées à des fins de planification uniquement. Pour des détails complets, voir les Instructions d'installation fournies avec le produit. Spécifications indiquées sous réserve de modifications.

### Spécifications Électriques

#### ⚠ AVERTISSEMENT



##### Risque de choc électrique


**Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.**

**Ne pas enlever la broche de liaison à la terre.**

**Ne pas utiliser un adaptateur.**

**Ne pas utiliser un câble de rallonge.**

**Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou un choc électrique.**




##### Cordon d'alimentation

| Type     | Longueur |      |
|----------|----------|------|
|          | po       | mm   |
| Standard | 75 5/8   | 1920 |

**Circuit électrique :** Un circuit de 115 V CA à 60 Hz relié à la terre et protégé par un fusible de 15 A ou 20 A est requis. Il est recommandé d'utiliser un circuit distinct pour alimenter le réfrigérateur uniquement. Utiliser une prise de courant dont l'alimentation ne peut pas être interrompue par un interrupteur. Ne pas utiliser de câble de rallonge.

**Eau :** Une alimentation en eau froide avec une pression entre 30 lb/po<sup>2</sup> et 120 lb/po<sup>2</sup> (207 kPa et 827 kPa) est nécessaire pour faire fonctionner le distributeur d'eau et la machine à glaçons. Pour toute question au sujet de la pression de l'eau, faire appel à un plombier qualifié agréé.



\* Canalisations d'eau sans mousse et externes.

### Exigences d'emplacement

#### ⚠ AVERTISSEMENT



##### Risque d'explosion

**Garder les matériaux et les vapeurs inflammables, telle que l'essence, loin du réfrigérateur ou congélateur.**


**Le non-respect de cette instruction peut causer un décès, une explosion ou un incendie.**

Pour obtenir une aération appropriée pour le réfrigérateur, laisser un espace de 1/2 po (12,7 mm) de chaque côté et au sommet. Laisser un espace de 1,97 po (50 mm) derrière le réfrigérateur. Si le réfrigérateur comporte une machine à glaçons, s'assurer qu'un espace additionnel est prévu à l'arrière pour permettre les raccordements des conduits d'eau. Lorsque vous installez un réfrigérateur à proximité d'un mur fixe, laissez un espace minimum de 3,74 po (95 mm) entre le réfrigérateur et le mur pour permettre à la porte de s'ouvrir à 90 degrés.


**REMARQUE :** pour permettre une ouverture totale de la porte, vous devrez laisser un espace de 14 po (355 mm) entre le réfrigérateur et le mur. Cela permettra d'ouvrir complètement les bacs à légumes et les tiroirs du garde-manger et de les retirer pour le nettoyage.

**REMARQUE :** Ce réfrigérateur est conçu pour être utilisé dans un endroit où la température est comprise entre un minimum de 50 °F (10 °C) et un maximum de 110 °F (43 °C). La plage de température ambiante idéale pour un rendement optimal est comprise entre 60 °F (15 °C) et 90 °F (32 °C). Respecter cette plage de température permet aussi de réduire la consommation d'électricité et d'optimiser l'efficacité du refroidissement. Il est recommandé de ne pas installer le réfrigérateur près d'une source de chaleur comme un four ou un radiateur.


\*Espace requis avec le mur latéral pour ouvrir la porte à 118°, ainsi que les tiroirs et plateaux des compartiments inférieurs.




### DIMENSIONS DU PRODUIT



Bac




Machine à glaçons  
et balconnet de haut de porte




Machine à glaçons  
et balconnet de bas de porte


| Caractéristiques du réfrigérateur                  |                                               |                                           |                                            |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Description                                        | A (largeur)                                   | B (hauteur)                               | C (profondeur)                             |
| Bac                                                | 12 <sup>27</sup> / <sub>64</sub> " (315.6 mm) | 3 <sup>47</sup> / <sub>64</sub> " (95 mm) | 8 <sup>17</sup> / <sub>64</sub> " (210 mm) |
| Machine à glaçons<br>et balconnet de haut de porte | 12 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> " (325.3 mm) | 3 <sup>5</sup> / <sub>32</sub> " (80 mm)  | 3 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> " (79.5 mm)  |
| Machine à glaçons<br>et balconnet de bas de porte  | 12 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> " (306.5 mm)  | 3 <sup>5</sup> / <sub>32</sub> " (80 mm)  | 3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " (120.6 mm) |




Tiroir à légumes du réfrigérateur



Tiroir supérieur du congélateur




Tiroir pour spécialités alimentaires du  
réfrigérateur




Tiroir du bas du congélateur


| Description                                              | A (largeur)                                   | B (hauteur)                                 | C (profondeur)                                |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Tiroir à légumes du réfrigérateur                        | 14 <sup>41</sup> / <sub>64</sub> " (371.8 mm) | 6 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> " (176.1 mm) | 16 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> " (424 mm)   |
| Tiroir pour spécialités alimentaires<br>du réfrigérateur | 29 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> " (747.6 mm)  | 4 <sup>5</sup> / <sub>64</sub> " (103.5 mm) | 20 <sup>47</sup> / <sub>64</sub> " (526.5 mm) |
| Tiroir supérieur du congélateur                          | 30 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> " (778 mm)     | 7 <sup>1</sup> / <sub>64</sub> " (178 mm)   | 21 <sup>1</sup> / <sub>32</sub> " (534 mm)    |
| Tiroir du bas du congélateur                             | 27 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> " (700 mm)    | 10 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> " (257 mm)   | 24 <sup>9</sup> / <sub>64</sub> " (613mm)     |



Bac à glaçons



Coffre de rangement supérieur




Boîte de rangement inférieure

| Description                   | A (largeur)                                | B (hauteur)                                | C (profondeur)                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Bac à glaçons                 | 9 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> " (230 mm)  | 6 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> " (170 mm) | 20 <sup>15</sup> / <sub>64</sub> " (514 mm)   |
| Coffre de rangement supérieur | 6 <sup>19</sup> / <sub>64</sub> " (160 mm) | 5 <sup>33</sup> / <sub>64</sub> " (140 mm) | 21 <sup>39</sup> / <sub>64</sub> " (548.8 mm) |
| Boîte de rangement inférieure | 7 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> " (200 mm)   | 9 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " (234.8 mm) | 21 <sup>29</sup> / <sub>64</sub> " (544.9 mm) |




# Whirlpool® REFRIGERADOR DE PUERTA FRANCESA DE PROFUNDIDAD DE 69 "

## DIMENSIONES DEL PRODUCTO



|    | Descripción                                                       |            |
|----|-------------------------------------------------------------------|------------|
| A  | Altura de la puerta del congelador                                | 590(mm)    |
| B  | Altura de la puerta del refrigerador                              | 1127(mm)   |
| C* | Altura del refrigerador empotrado                                 | 1753(mm)   |
| D* | Altura de parte superior de las bisagras                          | 1779.5(mm) |
| E  | Profundidad con puertas                                           | 882.3(mm)  |
| F  | Profundidad sin puertas                                           | 758.8(mm)  |
| G  | Anchura del armario                                               | 909(mm)    |
| H  | Espesor de las puertas                                            | 123.5(mm)  |
| I  | Anchura de las puertas                                            | 449.5(mm)  |
| J* | Altura de las ruedas del gabinete                                 | 25(mm)     |
| K  | Profundidad con puertas abiertas a 90°                            | 1245.2(mm) |
| L  | Anchura de puerta completamente abierta a 135°                    | 354.9(mm)  |
| M  | Espacio requerido para líneas de agua y cable eléctrico           | 50.8 mm    |
| N  | Distancia de posición de la línea de agua desde el lado           | 86.2(mm)   |
| O  | Distancia de posición de la línea de agua desde la parte inferior | 134.5(mm)  |
| P  | Profundidad con tirador de puerta                                 | 934.4(mm)  |
| Q  | Profundidad con cajón abierto                                     | 1414.7(mm) |

*\*Sumar 1/2" (12,7 mm) a la dimensión de altura cuando la patas niveladoras están completamente extendidas.*



Debido a que la política de Whirlpool Corporation incluye un compromiso continuo para mejorar nuestros productos, nos reservamos el derecho de cambiar materiales y especificaciones sin previo aviso. Las dimensiones son solo para fines de planificación. Para obtener los detalles completos, vea las Instrucciones de instalación incluidas con el producto. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

#### Requisitos eléctricos

##### ⚠ ADVERTENCIA



##### Peligro de Choque Eléctrico


**Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 3 terminales.**

**No quite la terminal de conexión a tierra.**

**No use un adaptador.**


**No use un cable eléctrico de extensión.**

**No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o choque eléctrico.**

|  | Cable eléctrico |                                |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------|
|                                                                                  | Tipo            | Longitud                       |      |
|                                                                                  |                 | pulgadas                       | mm   |
|                                                                                  | Estándar        | 75 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> | 1920 |

**Eléctrico:** Se requiere un suministro eléctrico de 115 V, 60 Hz solo CA, 15 A o 20 A con fusible y conexión a tierra. Se recomienda utilizar un circuito de alimentación separado y de uso exclusivo para el refrigerador. Utilice un tomacorriente que no se pueda apagar con un interruptor. No utilice un cable de extensión.

**Agua:** Se necesita un suministro de agua fría con presión de agua entre 30 psi y 120 psi (207 kPa y 827 kPa) para hacer funcionar el despachador de agua y la fábrica de hielo. Si tiene preguntas acerca de la presión del agua, llame a un plomero competente calificado.



\*Las líneas de agua no están espumadas y son externas.

#### Requisitos de ubicación


##### ⚠ ADVERTENCIA



##### Peligro de Explosión

**Mantenga los materiales y vapores inflamables, tales como gasolina, alejados del refrigerador o congelador.**

**No seguir esta instrucción puede ocasionar la muerte, explosión, o incendio.**




Para asegurar la adecuada ventilación para su refrigerador, deje un espacio de 1/2" (12,7 mm) a cada lado y por encima. Deje un espacio de 1.97" (50 mm) detrás del refrigerador. Si el refrigerador tiene fábrica de hielo, asegúrese de que haya espacio adicional detrás para las conexiones de la línea de agua. Cuando instale el refrigerador próximo a una pared fija, deje un espacio mínimo de 3,74" (95 mm) entre el refrigerador y la pared para permitir que la puerta se abra 90 grados.

**NOTA:** Para permitir que la puerta se abra por completo, deberá dejar 14" (355 mm) de espacio entre el refrigerador y la pared. Esto permitirá la extensión completa y la extracción de los cajones para verduras y despensa para su limpieza.


**NOTA:** Este refrigerador ha sido diseñado para usarse en un lugar en donde los rangos de temperatura varíen entre un mínimo de 50 °F (10 °C) y un máximo de 110 °F (43 °C). Para un óptimo rendimiento, el rango preferido de temperatura ambiente (que reduce el consumo de electricidad y provee un enfriamiento superior) es entre 60 °F (15 °C) y 90 °F (32 °C). No se recomienda instalar el refrigerador cerca de una fuente de calor, como un horno o un radiador.

\*Espacio desde una pared lateral necesario para abrir la puerta a 118° y abrir los cajones y bandejas del interior de los compartimentos inferiores.


## DIMENSIONES DEL PRODUCTO



Recipiente de un galón




Recipiente de puerta superior de la fábrica de hielo




Recipiente de puerta inferior de la fábrica de hielo


| Funciones de compartimiento del refrigerador         |                                               |                                           |                                            |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Descripción                                          | A (anchura)                                   | B (altura)                                | C (profundidad)                            |
| Recipiente de un galón                               | 12 <sup>27</sup> / <sub>64</sub> " (315.6 mm) | 3 <sup>47</sup> / <sub>64</sub> " (95 mm) | 8 <sup>17</sup> / <sub>64</sub> " (210 mm) |
| Recipiente de puerta superior de la fábrica de hielo | 12 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> " (325.3 mm) | 3 <sup>5</sup> / <sub>32</sub> " (80 mm)  | 3 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> " (79.5 mm)  |
| Recipiente de puerta inferior de la fábrica de hielo | 12 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> " (306.5 mm)  | 3 <sup>5</sup> / <sub>32</sub> " (80 mm)  | 3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " (120.6 mm) |




Cajón para verduras del refrigerador



Cajón superior del congelador




Cajón Deli del refrigerador




Cajón central del congelador


| Descripción                          | A (anchura)                                   | B (altura)                                   | C (profundidad)                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Cajón para verduras del refrigerador | 14 <sup>41</sup> / <sub>64</sub> " (371.8 mm) | 6 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> " (176.1 mm) | 16 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> " (424 mm)   |
| Cajón Deli del refrigerador          | 29 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> " (747.6 mm)  | 4 <sup>5</sup> / <sub>64</sub> " (103.5 mm)  | 20 <sup>47</sup> / <sub>64</sub> " (526.5 mm) |
| Cajón superior del congelador        | 30 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> " (778 mm)     | 7 <sup>1</sup> / <sub>64</sub> " (178 mm)    | 21 <sup>1</sup> / <sub>32</sub> " (534 mm)    |
| Cajón central del congelador         | 27 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> " (700 mm)    | 10 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> " (257 mm)    | 24 <sup>9</sup> / <sub>64</sub> " (613mm)     |



Bandeja de hielo



Caja de almacenamiento superior



Caja de almacenamiento inferior

| Descripción                     | A (anchura)                                | B (altura)                                 | C (profundidad)                               |
|---------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Bandeja de hielo                | 9 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> " (230 mm)  | 6 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> " (170 mm)  | 20 <sup>15</sup> / <sub>64</sub> " (514 mm)   |
| Caja de almacenamiento superior | 6 <sup>19</sup> / <sub>64</sub> " (160 mm) | 5 <sup>33</sup> / <sub>64</sub> " (140 mm) | 21 <sup>39</sup> / <sub>64</sub> " (548.8 mm) |
| Caja de almacenamiento inferior | 7 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> " (200 mm)   | 9 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " (234.8 mm) | 21 <sup>29</sup> / <sub>64</sub> " (544.9 mm) |